

DR 900 便携式多参数比色计

DR 900便携式多参数比色计IP67防尘防水设计，便于苛刻的户外条件下使用。内置了90条测量程序，并可设置收藏菜单，快速简便地访问您最常用的测量程序。

应用

- 市政污水
- 环境监测
- 水处理
- 工业过程监测
- 自来水、饮用水
- 锅炉水、冷却水
- 教育
- 农业

功能特点

- 读数模式有浓度、%透光率，吸光度。
- 预置了90条测量程序，用户可自建10条测量程序。
- 可设置常用测量程序收藏菜单，可快速选中您收藏的常用测量程序。
- 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
- 数据存储量500条，符合GLP标准，可利用USB接口传输数据。
- 背光显示功能，便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
- 可选中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
- 符合人体工学设计，便于操作，IP67防护等级。防跌落及抗震性能极佳。



技术参数

光源	LED
检测器	硅光二极管
波长	420,520,560,610nm
读数模式	浓度、吸光度、%透光率
预置测量程序	90条
用户自建曲线功能	有，多至10条
波长选择	自动选择
数据储存	500条（符合GLP，带结果、时间、日期、样品ID、用户ID）
界面语言	22种，含中文
操作环境	10 ~ 40℃，最大80%相对湿度（无冷凝）
储藏环境	-30 ~ 60℃，最大80%相对湿度（无冷凝）
防护等级	IP67
数据接口	Mini USB
显示	LCD背光显示
样品瓶种类	25mm圆形，16mm圆形（需适配器）
电池种类	AA电池，4节
尺寸	231 x 96 x 48 mm
重量	0.6kg



Be Right™

订货信息

订货号	描述
9385100	DR900便携式多参数比色计
2722000	软边便携箱
4942500	硬边便携箱
4943000	CEL便携箱
2763900	DR/验证用吸光度标准（1套4个）
2635300	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，低量程
2980500	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，中量程
2893300	SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，高量程
2712500	SpecCheck二级标准，凝胶，氟，0-2.00 mg/L
2708000	SpecCheck二级标准，凝胶，臭氧，中量程，0-0.75 mg/L
2507500	SpecCheck二级标准，凝胶，一氯胺和游离氨
251231	CEL水环境测试实验室
251232	CEL环境水质测试实验室
251233	CEL水产养殖水测试实验室
251234	CEL基本型饮用水测试实验室
251235	CEL高级型饮用水测试实验室
251236	CEL基本型污水测试实验室
251237	CEL高级型污水测试实验室
251238	CEL专业型过程水测试实验室
251239	CEL高级型便携实验室-试剂/pH/电导率
251242	MEL饮用水测试实验室-试剂/pH/微生物
2994000	CEL水力压裂水测试实验室

CEL系列便携式水质分析实验室是在DR 900便携式多参数比色计的基础上，开发出的适合多种特殊场所应用的套装。其中配置了不同的试剂和仪器来满足野外各种环境的水质测试要求，也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量。